
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO


IMPORTANTE: Limpie el aspersor de pintura después de cada uso, mientras la pintura aún está húmeda.

1




A. Vacíe la cubeta de pintura.
B. Limpie con solvente de limpieza.
(Use agua tibia jabonosa para pinturas al látex o alcohol mineral para pinturas al óleo).

2





Llene la cubeta de pintura con solvente de limpieza y active la pistola aspersora para limpiarla por dentro. Repita hasta que el solvente pulverizado no tenga el color de la pintura.

3



Desconecte la manguera de aire.

4

Desmonte y limpie el interior de la pistola de aire. Remoje la válvula de aire en el limpiador y friéguela para limpiarla.

CENTRALPNEUMATIC®

Siga las recomendaciones del fabricante de pintura en cuanto a la limpieza, tipo de solvente y eliminación del solvente usado. Lea el manual del propietario del aspersor de pintura para ver las instrucciones y advertencias de seguridad.

20 OZ. 8 CFM, HIGH VOLUME, LOW PRESSURE SPRAY GUN

ITEM 47016

START UP GUIDE

BEFORE FIRST USE

1 **Disassemble the paint gun.**
(Remove the Fluid Nozzle with a 19mm Wrench, sold separately.)

2 **Clean paint needle and inside gun body with mineral spirits. Rinse with water before using latex paint.**

3 **Reassemble.**

BEFORE EVERY USE

Thin paint according to manufacturer's instructions.

Strain paint before using.

15g


CENTRALPNEUMATIC®

IMPORTANT: Clean immediately after use, before paint dries in Spray Gun. (See back for cleaning instructions).

IMMEDIATELY AFTER EVERY USE

IMPORTANT: Clean the paint sprayer after every use while paint is still wet.


1



A. Empty paint cup
B. Clean with cleaning solvent.
(Use warm soapy water for latex paints or mineral spirits for oil based paints.)




2




Fill paint cup with cleaning solvent and spray through spray gun. Repeat until spray shows no paint color.

3



Disconnect from air hose.

4



Disassemble and clean inside of air gun. Soak air cap in cleaner and scrub clean.

CENTRALPNEUMATIC® Follow paint manufacturer's recommendations for cleaning, solvent type, and disposing of used solvent. Read paint sprayer owner's manual for paint sprayer instructions and safety warnings.

PISTOLA ASPERSORA DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN DE 20 OZ. ARTÍCULO 47016

GUÍA DE INICIO

ANTES DEL PRIMER USO

1 **Desmonte la pistola de pintura.**
(Retire la boquilla para líquido con una llave de 19mm [se vende por separado]).




2 **Limpie la aguja de pintura y el interior de la pistola con alcohol mineral. Enjuague con agua antes de usar pintura al látex.**


3 **Vuelva a ensamblarla.**

ANTES DE CADA USO

Diluya la pintura según las instrucciones del fabricante.

Filtre la pintura antes de usarla.





CENTRALPNEUMATIC® **IMPORTANTE: Límpiela inmediatamente después de cada uso, antes de que se seque la pintura en la pistola aspersora.** (Consulte el reverso para ver las instrucciones de limpieza).